

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

330200-1770-24-064-15-60-900

2 679 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
2900

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Бензин

⚖ Полная масса  
3500

### ОПЦИИ

СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ Добавлено, 50000.00 ₽

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
2900

Колея передних колес, мм  
1700

Колея задних колес, мм  
1560

## ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
УМЗ А275

Экологический класс  
Евро-5

Описание двигателя  
четырёхтактный, с искровым зажиганием

Тип топлива  
Бензин

Подача топлива  
Распределенный впрыск топлива

Степень сжатия  
10,0

Объем двигателя, куб. см  
2690

Количество цилиндров и их расположение  
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
108 / 78.5

Крутящий момент, Н\*м  
220.5

Блок управления двигателем  
Микас 12, 9815.3763004

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин  
175R16C, 185/75R16C

Скоростная категория шин  
N (140 км/ч)

Индекс несущей способности шин  
98/96, 104/102

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

утеплитель облицовки радиатора; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

Компоновка  
полукапотная

Количество мест  
1+2

Кабина (Кузов)  
цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Категория транспортного средства  
N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

МАССА

Полная масса, кг  
3500

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг  
1400

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг  
2500

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних - барабанные

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода  
4х2

Вид привода  
Задний

Ошиновка  
Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы между кронштейнами задних рессор; На правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя  
На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя слева

**ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА**

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель и нейтрализатор

**РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

**НАДСТРОЙКИ**

Производитель  
собственное производство

**РАЗМЕРЫ ФУРГОНА**

Внешняя длина фургона, мм  
3060

Внешняя высота фургона, мм  
1910

Внутренняя ширина фургона, мм  
1835

Внешняя ширина фургона, мм  
2040

Внутренняя длина фургона, мм  
2850

Внутренняя высота фургона, мм  
1660

**ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ФУРГОНА**

Коэффициент теплопроводности кузова, кВт  
0,5

**ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ**

Объем внутреннего грузового пространства, м3  
8,7

Кол-во европаллет (1200x800), ед.  
4

**СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ**

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Пол                                               | Вид утеплителя / Толщина, мм        |
| Транспортная фанера с противоскользящим покрытием | Экструдированный пенополистирол 100 |
| Толщина передней стенки, мм                       | Толщина боковых стенок, мм          |
| 50                                                | 50                                  |
| Толщина крыши, мм                                 | Толщина задней двери, мм            |
| 50                                                | 50                                  |
| Толщина пола, мм                                  |                                     |
| 200                                               |                                     |

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм | Наугольники                       |
| Отсутствует                                             | Наугольник из плакированной стали |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                       |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Вид САТ                                                               | Залицовочные уголки                                 |
| Изотермический фургон                                                 | Профиль из плакированной стали прямоугольный        |
| Отбойники                                                             | Подкрылки                                           |
| Резиновые - 2 ед.                                                     | Пластиковые                                         |
| Лесенка                                                               | Элементы крепления груза на стенах                  |
| Ступенька на противоположном брус                                     | Отсутствуют                                         |
| Элементы крепления груза на полу                                      | Холодильное оборудование (марка, модель, параметры) |
| Отсутствуют                                                           | Отсутствует                                         |
| Боковая защита                                                        | Уплотнители дверей                                  |
| Отсутствует                                                           | 2-х лепестковый                                     |
| Освещение                                                             | Передние белые габаритные фонари                    |
| Внутреннее освещение светодиодное – 1 шт. (включение света из кузова) | Имеются                                             |
| Задние красные габаритные фонари                                      | Задний доп. стоп сигнал                             |
| Имеются                                                               | Имеется                                             |

## ПОДРАМНИК

|                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Подрамник (каркас основания кузова)                                                 | Крепление фургона к раме шасси |
| Швеллер 100мм. Подрамник повышенной коррозионной стойкости (катафорезная обработка) | Стремянками                    |

ФУРНИТУРА

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Фурнитура (петли, замки)                           | Фиксатор дверей                    |
| Оцинкованная «Дельта», по одному штанговому запору | Имеется, «Т»-образный оцинкованный |
| Ручка на заднем портале                            |                                    |
| Имеется, с одной стороны                           |                                    |

ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Портал ворот                                                                    |
| Жесткий проем задних дверей из оцинкованной стали. Порог из алюминиевого уголка |

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Наружная обшивка / Толщина, мм           | Внутренняя обшивка / Толщина, мм |
| Плакированный металл                     | Оцинкованная сталь               |
| Напольное покрытие / Толщина, мм         |                                  |
| Пластик с противоскользящей поверхностью |                                  |

ДВЕРИ И ПРОЕМ

|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Задние двери                                                              | Количество петель на дверях |
| Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении | 2 ед на каждой двери        |
| Боковые двери (имеется, отсутствует)                                      |                             |
| Отсутствуют                                                               |                             |

ТИП КОНСТРУКЦИИ

|                 |
|-----------------|
| Тип конструкции |
| Каркасный       |